



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

twenty3


NEU IM EGU SORTIMENT

GUT FÜR BUDGET UND UMWELT

Ein klarer Schritt zu mehr Nachhaltigkeit

EGU Kompetenzteam 


2310 LED-Feuchtraumleuchte



8903424 (2310-15B40/60/ML-840ET)
6000/4000 lm - 49/35 W - 4000 K

mit symmetrisch breitstrahlender Lichtstärkeverteilung, Leuchtenkörper aus Polycarbonat, Schutzart: IP66, PMMA-Wanne mit innen liegender Prismenstruktur, mit elektronischem Betriebsgerät schaltbar,
Größe: 1552 x 102 x 91 mm (LxBxH)

2315 LED-Feuchtraumleuchte




6479514 (2315-G3-1200-38/26/ML-840-ET-PC)	Länge: 1235 mm - 32/22 W - 3800/2600 lm
6479515 (2315-G3-1500-55/38/ML-840-ET-PC)	Länge: 1535 mm - 47/30 W - 5600/3800 lm
6479516 (2315-G3-1200-38/26/ML-840-ET-PC-+LV)	Länge: 1270 mm - 32/22 W - 3800/2600 lm
6479517 (2315-G3-1500-55/38/ML-840-ET-PC-+LV)	Länge: 1570 mm - 47/30 W - 5600/3800 lm

mit opaler PC-Abdeckung, Profiliberteil aus extrudiertem Polycarbonat, PC-Endkappen mit UV-Schutz, hellgrau, mit elektronischem Betriebsgerät schaltbar, Schutzart: IP65, Lichtstrom einstellbar
Farbtemperatur: 4000 K

Durchgangsverfährung


2325 LED-Einbau-Downlight



5236502 (2325G3C05OA-LED20/14/08/ML-8MC-ET)
2000/1400/800 lm - 19/13/8 W - Ø 170 mm
5236501 (2325G3C07OA-LED20/14/08/ML-8MC-ET)
2000/1400/800 lm - 19/13/8 W - Ø 230 mm

symmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung, Leuchtenkörper aus PC, opale PMMA-Abdeckscheibe, Schutzart: IP20, raumseitig IP44
Höhe: 43 mm
Farbtemperatur: 3000 K/4000 K


2330 Quadratische LED-Einbauleuchte



5950422 (2330-G3-M84-PW19-36/29/ML-830-ET)	3400/2800 lm (einstellbar) - 31/24 W - 3000 K
5950421 (2330-G3-M84-PW19-36/29/ML-840-ET)	3600/2900 lm (einstellbar) - 31/24 W - 4000 K
5950420 (2330-G3-M84-PW19-3600-830-ETDD)	3400 lm (dimmbär - DALI) - 31 W - 3000 K
5950419 (2330-G3-M84-PW19-3600-840-ETDD)	3600 lm (dimmbär - DALI) - 31 W - 4000 K

mit prismierter PMMA-Abdeckscheibe, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß beschichtet, mit tief-breitstrahlender Lichtstärkeverteilung, bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1, Schutzart: IP20, raumseitig IP40, mit elektronischem Betriebsgerät
Größe: 620 x 620 x 69 mm (LxBxH)

2340 Runde LED-Anbauleuchte



Mit HF-Bewegungssensor	6184188 (2340G2WD1LED14/08/ML-8MCET+HFS)
	1400/800 lm - 13/8 W - Ø 330 mm - H 85 mm
Ohne HF-Bewegungssensor	6184189 (2340G2WD2LED22/16/ML-8MCET+HFS)
	2200/1600 lm - 20/14 W - Ø 400 mm - H 88 mm
Ohne HF-Bewegungssensor	6184186 (2340G2WD1LED14/08/ML-8MCET)
	1400/800 lm - 13/8 W - Ø 330 mm - H 85 mm
Ohne HF-Bewegungssensor	6184187 (2340G2WD2LED22/16/ML-8MCET)
	2200/1600 lm - 20/14 W - Ø 400 mm - H 88 mm

mit opaler Abdeckwanne aus Polystyrol, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß, beschichtet, Schutzart: IP20
Farbtemperatur: 3000 K/4000 K


2350 Quadratische LED-Anbauleuchte



8903399 (2350G3D-PW1936/29/ML-8MC-ET)	3600/2900 lm (einstellbar) - 33/25 W
--	--------------------------------------

mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe, Leuchtenkörper aus Aluminium, Gehäusefarbe: Weiß beschichtet, mit tief-breitstrahlender Lichtstärkeverteilung, Schutzart: IP20, Lichtstrom und Farbtemperatur einstellbar, mit elektronischem Betriebsgerät
Größe: 625 x 625 x 46 mm (LxBxH)
Farbtemperatur: 3000 K/4000 K (einstellbar)


2350 Rechteckige LED-Anbauleuchte



8903400 (2350G3D2PW19-40/30/ML-8MC-ET)	4000/3000 lm (einstellbar) - 36/30 W - L 1225 mm
8903404 (2350G3D3PW19-60/40/ML-8MC-ET)	6000/4000 lm (einstellbar) - 54/38 W - L 1525 mm
8903402 (2350G3D2PW19-4000-8MC-ETDD)	4000 lm (dimmbär - DALI) - 36 W - L 1225 mm
8903406 (2350G3D3PW19-6000-8MC-ETDD)	6000 lm (dimmbär - DALI) - 54 W - L 1525 mm

mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe, Leuchtenkörper aus Aluminium, Gehäusefarbe: Weiß beschichtet, mit tief-breitstrahlender Lichtstärkeverteilung, Schutzart: IP20, mit elektronischem Betriebsgerät
Größe: 325 x 46 mm (BxH)
Farbtemperatur: 3000 K/4000 K (einstellbar)

2360 Rechteckige LED-Pendelleuchte



1380819 (2360-H1-PW19-IL-4000-840-ET)	4400 lm (schaltbar) - 40 W - L 1195 mm - H 16 mm
1429973 (2360-H2-PW19-IL-6000-840-ET)	6000 lm (schaltbar) - 55 W - L 1496 mm - H 20 mm
1429972 (2360-H2-PW19-IL-6000-840-ETDD)	6000 lm (dimmbär) - 55 W - L 1496 mm - H 20 mm

mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe, Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil, Gehäusefarbe: Weiß pulverbeschichtet, mit direkt/indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung, inkl. Y-Seilaufhängung (1450 mm) und Anschlussleitung, Schutzart: IP20, mit elektronischem Betriebsgerät
Breite: 295 mm
Farbtemperatur: 4000 K

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Preise auf Anfrage.
Solange der Vorrat reicht.

EGU ELEKTRO GROSSHANDELS
UNION RHEIN-RUHR